EUROCHEM N1550

1CHNI50007	7
1CHNI50008	8
1CHNI50009	9
1CHNI50010	10
1CHNI50011	11

EN 388:2016 +A1:2018 — EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 TYPE A — EN ISO 374-5:2016 — EN 407:2020 — EN 511:2006

3131X — J K L O P T

abcde — 4/6 6/6 3/6 3/6 6/6 6/6 — Etancheité à l'eau et à l'air : CONFORME — X1XXXX abcdef — X1X abc

CE 0075

EN ISO 21420:2020

Tab. 1 (EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Breakthrough times)

A	B
1	> 10
2	> 30
3	> 60
4	> 120
5	> 240
6	> 480

DEGRADATION EN ISO 374-4:2019

J	22,0%
L	22,4%
O	-2,7%
P	5,6%
T	-2,2%

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.



FR DONNEZ OU RECYCLEZ — OU ASSOCIATION — OU MAGASIN — OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

WORLDWIDE EURO PROTECTION
555 rue de la Dombes – 01700 Les Echets - Miribel - France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No.: 0075

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/

v.20240712

UIS 1CHNI50 v.20240712.indd 2 12/7/2024 12:52 PM

FR

Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Pour usage unique uniquement. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié Module B (voir *). Il évaluation de l'examen VII/Module C2) réalisée pour un catégorie II pour l'organisme notifié. voir *. Les pictogrammes et les références aux normes indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Les informations sont accompagnés si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article conformément à la ou aux normes. Le détail est donné ci-dessous. Dexterité selon EN ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a= abrasion (0-4), b= coupure par tranchage (0-5), c= déchirure (0-4), d= perforation (0-4), e= coupure TDM selon ISO 13997 (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé. 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. Le gant peut perdre ses propriétés d'isolation lorsqu'il est mouillé. Les niveaux de performances de protection contenant uniquement un ou plusieurs composants ne sont pas garantis. EN 511:2006 : a=froid convectif (0-4), b= contact froid (0-4), c=pénétration deau (0 ou 1). Le gant peut perdre ses propriétés isolantes lorsqu'il est mouillé. Les niveaux de performance et de protection ne s'appliquent qu'à la température pour laquelle le gant offre une protection. Le gant offre une protection pour un temps limité avec des pics froids de contact. Le port de ces gants est préconisé lors de la manipulation de petites pièces froides n'excédant pas -10°C en milieu sec. Les performances peuvent être réduites du fait d'un niveau X de pénétration deau. EN 407:2020 : a= Propagation de flamme limitée (Non applicable), ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue) b=chaleur de contact (0-2), c=chaleur convective (0-2), d=chaleur radiante (0-2), e=projection de petites quantités de métal liquide (0-2), f=projeter projections de métal liquide (0-2). f=projeter projections de métal liquide (0-2). Les gants ne sont pas conçus pour des risques thermiques faibles = X2222. Aucune protection contre les flammes n'est revendiquée. Pour les gants comportant plusieurs couches de matériaux, les niveaux de performances ne s'appliquent qu'au gant entier, toutes couches comprises. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : la performance de perméation doit être au moins de niveau 2 pour un minimum de six produits chimiques dessai. Les résultats selon EN 16523-1 sont basés sur des temps de passage mesurés (voir Tab. 1 : Arrivée de performance B = Temps de passage mesuré (min). J = n-Heptane, O = hydroxide de sodium 40%, L = acide sulfurique 96%. U = n-Heptane, K = idrogeno di sodio 40%, L = acido solforico 96%. O = formaldehyde 37%, P = perossido di idrogeno 30%. Le présent information non réponds à un profil de risque liée à la durée relative de protection sur le lieu de travail et ne reflète pas les différences entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume du gant et ne reflète pas les différences entre les produits chimiques testés. Elle peut différer selon la nature et la température du produit chimique testé. Elle peut différer selon le type de gant, le gant doit être adapté à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent varier de l'essai type de par l'influence de divers facteurs autres, tels que la température, l'abrasion et la dégradation. Lorsqu'il est utilisé, le gant peut offrir une résistance moyenne à une substance en raison de modifications dans ses propriétés physiques. Les éléments, tels que les accrocs, les frottements, et la dégradation peut réduire significativement le temps d'utilisation réel. Pour les produits corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans la sélection d'un gant résistant aux produits chimiques. Avant usage, inspecter le gant pour déceler tout défaut ou imperfection. EN ISO 374-5:2016 : La résistance au virus a été démontrée dans des conditions de laboratoire en conservant au moins 70% de l'activité du virus testé. EN ISO 374-4:2019 indiquent les changements dans la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique considéré. Protection contre les bactéries et les champignons : PASS. Protection contre les virus : Non testé.
Attention : Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité de machines comportant des risques de happement. Des allergènes peuvent être présent dans le process de production et donc dans le gant qui peuvent entraîner des réactions allergiques. Le gant contient du caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. Aucune des matières premières ou procédés utilisés ne devrait affecter la santé du porteur. Le gant peut être utilisé jusqu'à 5 ans après sa date de fabrication. Hygiène des mains : afin de ne pas contaminer la main avec un gant souillé, veillez à retirer le gant en le pinçant de la base du poignet jusqu'au doigt. Faites glisser les doigts à l'intérieur du deuxième gant et retirez le gant. Evitez de toucher la peau.
La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir *

EN

The CE marking on this glove signifies compliance with the essential requirements of Regulation 2016/425. Performance levels are only guaranteed on the palm of the glove. Do not use this glove to handle objects at a temperature above 100°C. No cleaning or maintenance is permitted. For single use only. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certified by the notified body Module B (see *). The Annex VII/Module C2 assessment has been carried out for category II by the notified body. see *. The pictograms and references to standards indicate that the product is in conformity with the European standard(s) mentioned. This information is accompanied, if necessary, by the performance levels obtained by the product according to each standard. The detail is given below.
Dexterity according to EN ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a=Abrasion (0-4), b=cutting by slicing (0-5), c= tearing (0-4), d=perforation (0-4), e = TDM cut resistance according to ISO 13997 (A to F). X means that the test was not performed. 0 indicates that the glove has a performance level lower than the minimum for the given individual hazard. EN 511:2006 : a=convective cold (0-4), b= cold contact (0-4), c=water penetration (0 or 1). The glove may lose its insulation properties when wet. The performance and protection levels only apply to the complete set. This glove provides protection for limited time with contact cold products. These gloves should be worn when handling small cold items not exceeding -10°C in a dry environment. The performance levels can be reduced due to a level X of water penetration.
EN 407:2020 : a= limited flame spread (Not applicable / must not ignite when in contact with a naked flame) b=contact heat (0-2), c=convective heat (0-2), d= radiant heat (0-2), e= small particles of liquid metal (x/4), f= large splashes of liquid metal (0-2). L Maximum thermal levels for low thermal risks = X2222. No flame protection is claimed. For gloves with several layers of materials, the performance levels apply to the entire glove. Not included.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : permeation performance must be at least level 2 for a minimum of six test chemicals. The results according to EN 16523-1 are based on measured breakthrough times (see Tab. 1 A = Performance level. B = Minimum breakthrough times (mins). J = n-Heptane, K = sodium hydroxide 40%, L=sulphuric acid 96%. O = Ammonium hydroxide 25%, T = Formaldehyde 37%, P = hydrogen peroxide 30%. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use, since the conditions at the workplace may differ from the type test by the influence of various other factors such as temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in the selection of chemical-resistant gloves. Before use, inspect the glove for any defects or imperfections.
EN ISO 374-5:2016 : The penetration resistance has been tested under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Degradation levels according to EN ISO 374-4:2019 indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the relevant chemical.
Caution: The gloves must not be used close to machines involving a risk of entrapment. None of the raw materials or processes used in the manufacture of these products is known to have any harmful effect on the wearer. Protection against bacteria & fungi: PASS. Protection against viruses: Not tested. Allergens may be present in the production process and thus in the glove which can cause allergic reactions. This glove can be used until 5 years after its manufacturing date. Hand hygiene: in order not to contaminate the hand with a soiled glove, be sure to remove the glove by pinching it from the base of the wrist to the finger. Slide the fingers inside the second glove and remove the glove. Avoid touching the skin.
The declaration of conformity is available on the website : see **.

HU

A kesztyű feltüntetett CE-jelölés megfelel a 2016/425 / EGK rendelet rendelkezéseinek. A teljesítményszintek csak a kesztyű tenyerén garantáltak. 100°C fölötti hőmérsékletű tárgyak kezelésére ne használja. Tisztítás, karbantartás nem engedélyezett. Csak egyszer használatra. Tárolás az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen. A kesztyűt tanúsítvanyt a bejelentett szervezet (szám *) adta ki (B modul). A VII melléklet (C2 modul) értékelése a III. kategória esetében a bejelentett szervezet által végzett. lásd *. A piktogramok és a szabványokra vonatkozó hivatkozások jelzik, hogy a termék megfelel az idézett szabványoknak. Ez az információ szükség esetén ki van egészítve a terméknek az egyes szabványok szerinti teljesítményszintjével. A részleteket az alábbiakban közöljük. Az EN ISO 21420 szabvány szerinti ügyességről. EN 388:2016+A1:2018 : a=dörzsölési ellenállás (0-4), b=vágási ellenállás (0-5), c= szakadási ellenállás (0-4), d=átszúródási ellenállás (0-4), e = TDM vágásállósági az ISO 13997 szerint (A és F közötti). Az X azt jelenti, hogy a teszt nem került elvégzésre. 0 azt jelzi, hogy a kesztyű teljesítményszintje alacsonyabb, mint a minimum az adott egyéni veszélyre vonatkozó szint.
EN 511:2006 : a=konvekciós hideg (0-4), b=érintkező hideg (0-4), c=vízbehatolás (0 vagy 1). A nedves kesztyű elveszíthet szigetelő tulajdonságait. A teljesítmény- és védelmi szinttel kizárólag a teljes kesztyűre vonatkozik. Ez a kesztyű korlátozott ideig nyújt védelmet a hideg termékekkel történő érintkezés során. Ezt a kesztyűt akkor kell viselni, ha szárazt konyvezetben -10°C-ot meg nem haladó, kis méretű hideg tárgyakat kezel. A teljesítményszintek víz behatolásának X szintje mattt csökkenthetik.
EN 407:2020 : a=korlátozott terjedésű lángállóság (Nem alkalmazható / nem érintkezhet nyílt lánggal érintkezik) b=kontaktus hő (0-2), c=konvektív hő (0-2), d=sugárzó hő (0-2), e=kis folyékony fémrészecskék (x/4), f=nagy folyékony fémrészecskék (0-2) L Maximális hőszintek alacsony hőkockázat esetén = X2222. Lángvédelmet nem biztosít. Többféle anyagréteggel álló kesztyű esetén a teljesítményszintek csak az egész kesztyűre vonatkozóan az összes rétegre értendők.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : permeation performance must be at least level 2 for a minimum of six test chemicals. The results according to EN 16523-1 are based on measured breakthrough times (see Tab. 1 : A = teljesítményszint. B = minimum áteresztési idő (perc)). J = n-heptán, K=nátrium-hidroxid 40%, L = kénsav 96%. O=ammónium-hidroxid 25%, T = formaldehyd 37%, P = hidrogén-peroxid 30%. Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, és nem tesz különbséget a tiszta vegyi anyagok és a keverékek az ellenállás tekintetében. A vegyi anyagokkal szembeni ellenállás laboratóriumi körülmények közötti értékelték, kizárólag a tenyérből vett mintákon, és csak a vizsgált vegyi anyagra vonatkozóan. Ez más értéket mutathat, ha a vegyi anyagot keverékben alkalmazzuk. Azonban ellenőrzni, hogy a kesztyű megfelelő-e a rendeltetett felhasználásra, mivel a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típusvizsgálat körülményeitől a különböző tényezők, mint pl. a hőmérséklet, az abrasion és a degradáció hatása miatt. Bizonyos esetben a kesztyű csökkentett szintet nyújthat a vegyi anyagokkal szemben kisebb ellenállást mutatnak. Fizikai tulajdonságainak megváltozása miatt. A mozdulatok, könnyek, dörzsölés és vegyi anyagnak történő érintkezés által előidézett lebomlás jelentősen csökkenthetik a tényleges használati időt. Maró hatású anyagok esetében a lebomlás lehet a legfontosabb tényező a vegyszerálló kesztyű kiválasztásakor. Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűt, nincs-e rajta hiba vagy hiányosság.
EN ISO 374-5:2016 : A behatolási ellenállás laboratóriumi körülmények között lett tesztelve, és csak a vizsgált mintákra vonatkozik. Az EN ISO 374-4:2019 szerinti bomlási szintek a kesztyű átfúvásának ellenállásának megváltozását jelzik az érintett vegyszernek a kesztyűre gyakorolt expozíciója után.
FIGYELEM! A kesztyű nem használható a becsípődés veszélyével járó gépek közelében. Az ismeretek szerint a termékek gyártásában felhasznált nyersanyagok és eljárások egyike sincs káros hatással a viselőre. Bőrérzékenység esetén, ha gombok ellen védekezik : MEGFELELŐ. Vírusok ellen védelem: Nincs vizsgálva. Kizhigiénia Annak érdekében, hogy a szennyezett kesztyű ne szennyezze be a kezeket, a kesztyűt a csukló tövénél csípje össze, és húzza lefelé az ujjak irányában. Csúsztassa az ujait a másik kesztyű belsejébe, és vegye le a kesztyűt. Kerülje a bőr érintését.
A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd **.

DE

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425. Die Qualitätsstufen für die Handschuhe gelten nur für den Handschuhe gewährleistet sind. Verwenden Sie diesen Handschuh nicht für den Umgang mit Gegenständen mit einer Temperatur höher oder von einer Temperatur höher als 100°C. Gleichgültig ob Reinigungs- und Wartungsarbeiten verwenden. Nur zum einmaligen Gebrauch. In der ursprünglichen Verpackung kühl und trocken aufbewahren. Dieser Handschuh wurde von der Notified Body Organisation (siehe *) zertifiziert. Die Bewertung von Anhang VII/Modul C2 wurde von der Notified Body durchgeführt. siehe *. Die Piktogramme und Verweise auf Normen zeigen, dass der Artikel dem oder den europäischen Standards entspricht. Die Informationen werden gegebenenfalls von der Qualitätsstufe, die der Artikel nach der jeweiligen Norm erreicht, begleitet. Die detaillierten Angaben sind im Folgenden wiedergegeben.
Fertigkeit gemäß ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a= Abrieb (0-4), b = Schnittbeständigkeit durch Messerschnitt (0-5), c = (Weiter)reißfestigkeit (0-4), d = Durchstichfestigkeit (0-4), e = Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren ISO 13997 (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde. 0 zeigt an, dass der Handschuh ein Leistungsniveau unterhalb des Minimums für die angegebene Gefahr aufweist. Der Handschuh kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Das Leistungs- und Schutzniveau gilt nur für das gesamte Ensemble. Der Handschuh bietet für einen begrenzten Zeitraum Schutz beim Kontakt mit kalten Produkten. Das Tragen dieser Handschuhe wird bei Handhabung von kleinen kalten Stücken nicht unter -10°C empfohlen. Die Leistungen können aufgrund eines Niveaus X für das Eindringen von Wasser reduziert sein.
EN 407:2020 : a = Verzögerung der Ausbreitung der Flamme (Nicht anwendbar / darf nicht mit offener Flamme in Kontakt kommen) b = Kontaktwärme (0-2), c = Konvektionswärme (0-2), d = Strahlungswärme (0-2), e = kleine Spritzer geschmolzenes Metalls (0-2), f = große Mengen flüssiger Metalls (0-2). Maximale thermische Niveaus für geringe thermische Gefahren = X2222. Es wird kein Schutz gegen Flammen beansprucht. Bei Handschuhen bestehend aus mehreren Lagen Bezeichnen die Leistungsniveaus die Leistungen des gesamten Handschuhs.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : Die Durchlässigkeitsleistung muss mindestens Niveau 2 für mindestens sechs chemische Teststoffe sein. Das Erfüllen gemäß EN 16523-1 basiert auf gemessenen Durchbruchzeiten (siehe Tabelle 1 : Durchbruchzeit B = Durchbruchzeit (Min). J = n-Heptan, K = Natriumhydroxid 40%, L = Schwefelsäure 96%. O = Ammoniumhydroxid 25%, T = Formaldehyd 37%, P = Wasserstoffperoxid 30%. Diese Informationen sind keine Angabe für die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und geben nicht die Unterschiede zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wieder. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche bewertet und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann bei Verwendung in einer Mischung unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz durch den Einfluss anderer Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Abbau vom Typentest abweichen können. Bei der Verwendung kann der Schutzhandschuh aufgrund von Veränderungen seiner physikalischen Eigenschaften andere. Bewegungen, Risse, Reibung und die Beeinträchtigung durch Kontakt mit der Chemikalie können die tatsächliche Nutzungszeit verringern. Bei korrosiven Produkten kann Verschleiß der wichtigste Faktor für die Auswahl eines chemikalienbeständigen Handschuhs sein. Untersuchen Sie den Handschuh vor dem Gebrauch, um jegliche Fehler oder Schwachstellen zu entdecken.
EN ISO 374-5:2016 : Der Eindringwiderstand wurde unter Laborbedingungen getestet und bezieht sich nur auf die getestete Stichprobe. Die Abbauwerte nach EN ISO 374-4:2019 geben Veränderungen in der Durchstichfestigkeit der Handschuhe nach Einwirkung der relevanten Chemikalie an.
Achtung: Die Handschuhe dürfen nicht in der Nähe von Maschinen verwendet werden, bei denen ein Risiko durch Erfassen besteht. Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann. Der Handschuh kann bis zu 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum verwendet werden. Handhygiene: um die Hände nicht mit einem verunreinigten Handschuh zu kontaminieren, ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von der Handwurzel bis zum Mittelfinger abkneifen. Gleiten Sie mit den Fingern in den zweiten Handschuh und ziehen Sie ihn aus. Vermeiden Sie es, die Haut zu berühren.
Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite: **

ES

El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del regulación europea 2016/425. Los niveles de rendimiento se garantizan únicamente en la palma del guante. No utilizar para la manipulación de objetos a una temperatura superior a 100°C. No se recomienda limpieza ni mantenimiento. Para un uso único. Conservar en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo acreditado (ver *). El organismo notificado ha llevado a cabo la evaluación del anexo VII (Módulo C2) para la categoría III. Los pictogramas y referencias a la normativa indican que el producto cumple con la norma europea citada. Esta información va acompañada, si es necesario, de los niveles de rendimiento obtenidos por el artículo según la normativa de aplicación. Se presenta a continuación la información detallada:
EN 388:2016+A1:2018 : a=abrasión (0-4), b = corte (0-5), c= rasgado (0-4), d= perforación (0-4), e = corte TDM (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba. En cuanto al recorte de la grasa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2.) los resultados de la "Prueba de Corte" son a título informativo, sólo la prueba de resistencia al corte con tonodinamómetro TDM (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinación del rendimiento.
EN 407:2020 : a= comportamiento ante fuego (x/4), b= contacto térmico (0-4), c=convectividad térmica (0-4), d=radiación térmica (0-4), e=pequeñas salpicaduras de metal fundido (x/4), f=grandes proyecciones de metal fundido (x/4). Si el producto tiene un nivel de resistencia de 1 o 2 en el comportamiento al fuego, no puede entrar en contacto directo con una llama. Para guantes de varias capas, los niveles de rendimiento solo se aplican a todas las capas. No incluido.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO A : Los resultados conformes a EN 16523-1 se basan en el tiempo de paso medido (ver Tab. 1: A = Nivel de rendimiento. B = Tiempo de paso (min). J = n-Heptan, K = hidróxido de sodio 40%, L = ácido sulfúrico 96%. O=25 % de hidróxido de amonio, P = peróxido de hidrógeno al 30%, T = formaldehído 37%. Esta información no refleja la duración real de protección en el lugar de trabajo y las diferencias entre mezclas y productos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma de la mano (exceptio en los casos en los que el guante es igual o superior a 400 mm, en los que también se toma la muestra del dedo) y solo se refiere al producto químico ensayado. Puede diferir si el producto en cuestión forma parte de una mezcla. Se recomienda comprobar si los guantes son apropiados para el uso previsto, debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden ser diferentes a las del ensayo tipo por la influencia de otros factores, como la temperatura, abrasión y deterioro. A la hora de utilizarlo, el guante puede ofrecer menos resistencia a la sustancia química debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos, desgarros, fricción, y deterioro causados por el contacto con el producto químico pueden reducir de manera significativa el tiempo de uso real. Para los productos corrosivos, el deterioro puede constituir el factor más significativo a considerar a la hora de elegir un guante resistente a los productos químicos. Antes de utilizarlo, inspeccione el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. La resistencia a la penetración se ha probado en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra objeto de ensayo. Los niveles de degradación conformes a EN ISO 374-4:2019 indican cambios en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico considerado.
EN ISO 374-5:2016 : No se tiene constancia de que ninguna de las materias primas o procesos utilizados en la fabricación de estos productos tenga efectos nocivos para el usuario. Protección contra bacterias y hongos: PASS. Protección contra virus: No se ha probado.
Atención: Los alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y por lo tanto en el guante que puede causar reacciones alérgicas. Este guante puede utilizarse hasta 5 años después de su fecha de fabricación.
La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: ver**

IT

La marcatura CE apposta su questo guanto significa conformità con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. I livelli di prestazione sono garantiti sul palmo del guanto. Non usare per la movimentazione di oggetti con una temperatura superiore a 100°C. Nessuna pulizia o manutenzione consigliata. Esclusivamente monouso. Conservare nel suo imballaggio originale in un posto fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'organismo notificato Modulo B (vedere *). La valutazione dell'allegato VII (Modulo C2) è stata effettuata per la categoria II dall'organismo notificato. vedere *. I pittogrammi e i riferimenti alle norme indicano che l'articolo è conforme alla o alle norme europee menzionate. Tali informazioni vengono, se necessario, accompagnate dai livelli prestazionali ottenuti dall'articolo secondo ciascuna norma. I dettagli sono riportati di seguito.
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasione (0-4), b = taglio (0-5), c = strappo (0-4), d = foratura (0-4), e = taglio TDM secondo ISO 13997 (da A a F). X significa che il test non è stato eseguito. 0 significa che il guanto ha un livello di prestazione al di sotto del minimo per il singolo pericolo dato. Il guanto può perdere le sue proprietà isolanti quando è bagnato. Il livello di prestazioni e di protezione è inteso unicamente per l'insieme completo degli strati del guanto.
EN 511:2006 : a=freddo convettivo (0-4), b = freddo di contatto (0-4), c=impermeabilità all'acqua (0 o 1). Il guanto può perdere le sue proprietà isolanti quando è bagnato. I livelli delle prestazioni e della protezione si riferiscono solo all'insieme completo. Questo guanto offre una protezione per un tempo limitato con dei prodotti freddi di contatto. L'uso di questi guanti è consigliato durante la manipolazione di piccoli pezzi freddi di una temperatura non inferiore a -10 °C in un ambiente asciutto. Le prestazioni possono essere ridotte da un livello X di penetrazione di acqua.
EN 407:2020 : a= propagazione di fiamma limitata (non applicabile/non deve entrare in contatto con una fiamma viva), b=calore di contatto (0-2), c=calore convettivo (0-2), d=calore radiante (0-2), e=piccoli gocciolamenti di metallo fuso (0-2), f=grandi spruzzi di metallo fuso (0-2). L'indice di calore termico massimo per il rischio termico basso = X2222. Non si ricorsoci alcuna protezione dalla fiamma. Per guanto riguarda i guanti con diversi strati di materiali, i livelli di prestazioni sono applicabili solamente a tutto il guanto, ivi inclusi tutti gli strati.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO A : Le prestazioni di permeazione devono essere almeno di livello 2 per un minimo di sei prodotti chimici di prova (risultati secondo EN 16523-1 in base su tempi di permeazione misurati (vedi Tab. 1 A = Livello di prestazione. B = Tempo di permeazione misurato (min). J = n-Heptan, K = idrogeno di sodio 40%, L = acido solforico 96%. O = idrossido di ammonio, T = formaldeide 37%, P = perossido di idrogeno 30%. Le presenti informazioni non rispecchiano la durata effettiva di protezione sul posto di lavoro e non riflettono le differenze tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Potrebbe differire se il prodotto in esame è utilizzato in una miscela. Si consiglia di verificare se i guanti sono adatti per l'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono variare dalla prova tipo a causa dell'influenza di vari altri fattori, come la temperatura, l'abrasione e il deterioramento. Quando usati, i guanti protettivi offrire meno resistenza al prodotto chimico in ragione delle variazioni nelle sue proprietà fisiche. Movimenti, frizioni, graffi e degradazione causati dal contatto con la sostanza chimica possono ridurre significativamente il tempo effettivo di utilizzo. Per prodotti corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella selezione di un guanto chimico resistente. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per rilevare eventuali difetti o imperfezioni.
EN ISO 374-5:2016 : la resistenza alla penetrazione è stata testata in condizioni di laboratorio e riguarda unicamente il campione testato. EN ISO 374-4:2019 indicano permanenti modifiche nella resistenza alla perforazione dei guanti dopo esposizione alla sostanza chimica pertinente.
Attenzione : i guanti non devono essere utilizzati in prossimità di macchinche che comportano rischi di impigliamento. Possono possono essere presenti allergeni nel processo di produzione e quindi nel guanto causando reazioni allergiche. Nessuna delle materie prime o dei processi utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti è noto avere alcun effetto nocivo su chi li indossa. Questo guanto può essere utilizzato fino a 5 anni dopo la sua data di produzione. Igiene delle mani: al fine di non contaminare la mano con un guanto sporco, si consiglia di rimuovere il guanto prendendolo dalla base del polso e tirarlo fino alle dita. Fare scivolare le dita all'interno del secondo guanto e rimuoverlo. Evitare di toccare la pelle.
La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito internet : vedere **

PT

A marcação CE desta luva significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. Os níveis de desempenho são garantidos apenas na palma da luva. Não usar para manipulação de objetos a uma temperatura superior a 100°C. Sem limpeza nem manutenção preconizadas. Apenas para uma utilização única. Conservar na embalagem original, em local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *). A avaliação do Anexo VII (Módulo C2) foi realizada para a categoria II por um organismo notificado. ver *. Os símbolos e referências às normas indicam que o artigo está em conformidade com a norma ou normas europeias citadas. Estas informações são acompanhadas, se aplicável, dos níveis de desempenho alcançados pelo artigo de acordo com cada norma. O detalhe é fornecido abaixo.
EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasão (0-4), b = corte (0-5), c = rasgo (0-4), d = perfuração (0-4), e = corte TDM (A a F). X significa que o teste não foi realizado. Relativamente à remoção no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do "Corte de teste" foram apenas indicativos. Apenas o teste de resistência ao corte com tonodinamómetro "TDM" (6.3) deu um resultado de referência para o desempenho.
EN 511:2006 : a = frio convectivo (0-4), b = frio de contacto (0-4), c = impermeabilidade a água (0 ou 1). A luva pode perder as suas propriedades de isolamento quando está molhada. Os níveis de desempenho e de protecção devem ser aplicados no todo. Esta luva oferece uma protecção por um período limitado em contacto direto com uma chama. Para as luvas com várias camadas de materiais, os graus de desempenho aplicam-se à luva completa, incluindo todas as camadas.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO A : os resultados de acordo com a EN 16523-1 baseiam-se nos tempos de passagem medidos (ver Tab. 1 A = nível de desempenho. B = tempo de passagem medido (min)). J = n-Heptano, K = hidróxido de sódio 40%, L = ácido sulfúrico 96%. O = hidróxido de amónia 25%, T = formaldeído 37%, P = peróxido de hidrogénio 30%. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e não reflete as diferenças entre as misturas e as substâncias químicas puras. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400 mm, em que a mangas também é testada) e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto considerado for utilizado numa mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização prevista, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes da luva. Outras informações adicionais podem ser obtidas contactando o fabricante sobre a exposição máxima permitida para a utilizador. Por exemplo, o período de persistência da temperatura, etc.
EN 407:2020 : a = comportamento ao fogo (x/4), b = calor de contacto (x/4), c = calor convectivo (x/4), d = calor radiante (x/4), e = pequenas partículas de metal líquido (x/4), f - grandes projeções de metal líquido (0-2). L Os níveis térmicos máximos para um grau de risco térmico baixo = X2222. Não é conferido um certo direito contra chama. Para as luvas com várias camadas de materiais, os graus de desempenho aplicam-se à luva completa, incluindo todas as camadas.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIPO A : os resultados de acordo com a EN 16523-1 baseiam-se nos tempos de passagem medidos (ver Tab. 1 A = nível de desempenho. B = tempo de passagem medido (min)). J = n-Heptano, hidróxido de sódio 40%, L = ácido sulfúrico 96%. O = hidróxido de amónia 25%, T = formaldeído 37%, P = peróxido de hidrogénio 30%. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e não reflete as diferenças entre as misturas e as substâncias químicas puras. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400 mm, em que a manga também é testada) e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto considerado for utilizado numa mistura. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização prevista, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes da luva. Outras informações adicionais podem ser obtidas contactando o fabricante sobre a exposição máxima permitida para a utilizador. Por exemplo, o período de persistência da temperatura, etc.
EN 374-5:2016 : Penetrenginsresistens har testats under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet. Skadenivåer enligt EN ISO 374-4:2019 indikerar förändringar i handskarnas perforeringsresistens efter exponering för den aktuella kemikalien. Skydd mot bakterier och svamp : PASS. Virusskydd : Ej testat.
Obs! Handskarna bör inte användas i närheten av maskiner där det finns risk att fastna. Allergener kan förekommit i produktionsprocessen och därigenom i handskfacket som kan orsaka allergiska reaktioner. Ingen av ämnen eller processerna som används vid tillverkningen av dessa produkter är känd för att ha någon skadlig effekt på bäraren. Denna handske kan användas upp till 5 år efter tillverkningsdatum. Handhygien: för att inte föra över skadliga ämnen från en smutsig handske till handen, ta av handsken genom att dra av den från handleden till fingrarna i den andra handsken och dra av handsken. Undvik att skinnet kommer i kontakt med utsidan av handsken.
Deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på webbplatsen se **

DK

CE-mærkningen på handsken betyder overensstemmelse med de væsentlige krav i den europæiske forordning 2016/425. Ydeevnen er kun garanteret på handskens håndflade. Brug ikke til håndtering af genstande med en temperatur på over 100°C. Ingen rengøring eller anbefalet vedligeholdelse. Kun til engangsbrug. Opbevar i den originale emballage på et køligt og tørt sted. Denne handske er blevet certificeret af den bemyndigede myndighed (se *). Bilag VII Product C2) vurdering er blevet udført af den bemyndigede myndighed for kategori II af myndighed. se *. Piktogrammer og henvisninger til standardiserede produkter er i over

FI

Tässä käsineessä oleva CE-merkintä tarkoittaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 olennaisia vaatimuksia noudatetaan. Suorituskykytaulukot taataan vain käsineen kämmenosassa. Älä käytä sellaisten esineiden kasittelyyn, joiden lämpötila on yli 100°C. Ei suojatettuja puhdistusi- tai huultotarkastepistettä. Vain kertakäyttöisen. Säilytä kylpyperäisessä pakkauksessasen viileässä ja kuivassa paikassa. Ilmoitettu latex (lateksi) * on sertifioinut tämän käsineen.
Liittoessa VII (moduulissa C2) olevan arvioinnin luokalle III on tehnyt: Ilmoitettu laitos (lasta) *. Symboli ja viittaukset standardeihin osoittavat, että tuote on mainitun eurooppalaisen standardimaittujen mukaisesti. Näiden tietojen yhteydessa on tarvittaessa suorituskyky, jonka tuote on saavuttanut jokaisen standardin mukaisesti. Tiedot ovat seuraavat:
Standardin EN ISO 21420 mukainen näpäpirys: EN 388:2016+A1:2018 : a = hankauskuluus (0–4), b = viltosuus (0–5), c = repeytymiskuluus (0–4), d = puhkaisukuluus (0–4), e = TDM-lekkauksiteksta standardi ISO 13997 mukaan (A–F). X tarkoittaa, ettei testia ole tehty. O tarkoittaa, että käsineilä on heikompi suorituskyky kuin mitä imoitetun yksittäisen vaaran vahimmäistaso on.
EN 511:2006: a = konvektiivinyys (0–4), b = kosketuksihyys (0–4), c = vedenläpäisy (0 tai 1). Kosteus ja menettää eristyksenmisiutensa jos se kastuu. Suorituskyky- ja suojaustaso koskevat vain käsineen kerrosten täydellistä kokoonpanoa. Tämä käsine tarjoaa suojauksen rajallisesti ajokiu, kun kosketaan kylmä tuotetta. Käsineiden käytto on suositeltavaa, kun käsitellaan pieniä kylmiä tuotteita, joiden lämpötila ei ole pienempi kuin -10°C kuivassa ympäristössä. Suorituskykytaset voivat pienentyä vedenläpäisyn tasosta X.
EN 407:2020 : a = räpäytetä, b = liekinleviäminen (0 tai 1), c = kuumien pisarien läpäisy (0–5), d = kontaktilämpö (0–4), e = konvektiolämpö (0–4), f = säteilylämpön kestävyys (0–2), g = pienten suiden lämpötilarikoksiden kestävyys (0–2), h = suurten suiden lämpötilarikoksiden kestävyys (0–2). Vähäisten termisten vaarojen ennimmäismäärätset termiset tiset = X22222. Suojausta liekkejä vastaan ei voadita. Jos käsineissä on useampi materiaalikerros, suorituskykyluokat sovelletuat van koko käsineeseen, kaikki kerrokset mukaan lukien.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYYPPI A : läpäisytason on oltava vähintään tasoa 2 vähintään kuutta testikemikaalia vastaan. Standardin EN 16523-1 mukaiset tulokset perustuvat metyylisuolaan kaliumhydroksidiin (kiinteä) 40 % : suorituskykytaso 6 = nimittäisläpäisyaika (min) ... J = n-heptaan, K = 40-prosenttinen natriumhydroksidi, L = 96-prosenttinen rikkihappo, O = 25-prosenttinen ammoniumhydroksidi, T = 37-prosenttinen formaldehydi, P = 30-prosenttinen vetyperoksidi. Tämä tieto ei heijasta suojauksen todellista kestoa työpaikalla eikä eroja seosten ja puhtaiden kemikaalien välillä. Kemiallinen kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa van kammeneista otetuista näytteista ja liittyy van testikemikaalin. Se on olennainen, jos tuotetta käytetaan kemikaalien läheisyydessä. Suojaus käsineet niiden käytössä voivat olla rajoitettuja. Tarkistaa tarkistaa, onko käsineessa rikkoutuneita tai heikkoja kohtia ennen kuin ottaa van käyttöön. Käsineen käytto on suositeltavaa tarkistaa, esim. lämpötilan, kulumisen ja hajoamisen, vakuutuksista. Kun käsinettä käytetään, se voi kestää kemikaaleja huonommin, jos sen fysikaalisissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Liikkeet, repeämät, hankaukset ja kemikaalin kosketuksista aiheutunut heikkeneminen voivat merkittävästi vähentää tuotteen tehokkuutta. Syöpyttävien tuotteiden kohdalla hajoaminen voi olla tarkein huomion ottettava asia silloin, kun vaitkan kemikaalega kestävää käsinettä. Tarkista kaikne ennen käyttöä havaitakseesi vai tai puutteet.
EN 374-5:2016 : Läpäisynkestävyys on testattu laboratorio-olosuhteissa, ja se koskee van otettuja näytteitä. Standardin EN ISO 374-4:2019 mukaiset hajoamistaset osoittavat muutoksia käsineiden puhkaisunkestävyydessä sen jälkeen, kun ne ovat altistuneet kyseisessä olevalle kemikaalille. Minkän tämän tuotteen valmistuksessa käytetyn raaka-aineen tai prosessin ei tiedetä vaikuttavan haitallisesti tuotteen kyvyhin. Suojaus bakteeriaa ja sieniä vastaan: HYGIKYN™ Suojaus virusta vastaan: Ei testattu.
Huomio: Käytettä ei saa kosketuksiin kyllä kosteiden, jahen sisältyy takefunktiovaroja. Jos sisen ihon ärsytysoireita van ilmenee, käyttö on lopetettava allergisia reaktioita. Tätä käsinettä voidaan käyttää enintään 5 vuotta valmistuspvämän jälkeen. Käsinyeinä: „Lotta et saadstutlaisi kättäsi marailä kaisneela, poista käsine nipistamällä sen rannesan pasata ja vetamällä kaisne rannimm sqakka. Suojaa pojlast sormet toisen käsien ja poista kaisne Lotta ihon koskettamista.
Vaatimustenmukaisuuvakautus on saatavilla verkkosivustolla (katso **).

LV

Šo cimdu CE marķējums norāda uz atbilstību Regulas 2016/425 pamata prasībām. Veiktspējas līmeni ir garantēti tikai cimdā plaukstas daļai. Nekādos apstākļos nelietojiet manipulācijām ar priekšmetiem, kuru temperatūru pārsniedz 100°C. Nav piejamma tīrīšana vai kopšana. Tikai vienreizējai izmantošanai. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vēsā un sausā vietā. Sēr cimdi ir pārstrādāti ar paranoids sēnēm. Ziņots latekss (latekss) * ir sertificēts šo cimdu ražotājs.
Ar moduļa) novērtējumu saistīt * Piktogrammas un atsauces uz minētajiem standartiem nozīmē tā, ka izstrādātajiem izstrādājumiem ir atbilst minētajiem Eiropas standartiem.
Šo informācijai pēc nepieciešamības tiek pievienotas izstrādājuma kvalitātes līmeņa norādes attiestoši katram standartam. Detalizēta informācija sniegta turpmāk tekstā.
Veikšana saskaņā ar EN ISO 21420 EN 388:2016+A1:2018 : a = pretuzbrukšanas izturība (0–4), b = noslīdumu izturība (0–4), c = plēsuma izturība (0–4), d = durstīšanas izturība (0–4), e = TDM griezums saskaņā ar ISO 13997 (A līdz F). X nozīmē, ka pārbaude nav tikusi veikta. O nozīmē, ka cimdu veiktspējas līmenis ir zemāks par minimālo katram konkrētam apdrošinājumam.
EN 511:2006 : a = konvektīva aukstums (0–4), b = auksts kontakts (0–4), c = ūdens ieklūšana (0 vai 1). Saskaripnāti cimdi var zaudēt savas izolācijas īpašības. Veiktspējas un gaisaizdīves līmeni attiecas tikai uz viņu cimdu audumu šajā kontaktā. Norādot saskaršanu ar aukstumu produktiem, šie cimdi nodrošina aizsardzību uz ierobežotu laiku. Ja cimdi pamirdzēti valkājiet gadījumos, kad temperatūra ir zemāka par -10°C sausā vidē. Veiktspējas līmeni var pazemināties, ja tie ir kļuvušas cauradžāmas līmeņa X.
EN 407:2020 : a = ugunsizturīgs materiāls (jā/nē) (nav piemērojams/nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu), b = kontaktsilums (0–2), c = konvektīvais siltums (0–2), d = starojuma siltums (0–2), e = mazas šķidrās metāla daļiņas (0–4), f = lielas šķidra metāla šļakatas (0–2), L. Maksimālie termiskie līmeņi zemen siltuma riskam = X22222. Nebek pazīmes gaisaizdīve pret liesmu. Attiecīgā uz cimdiem no vairākām materiālu kārtām, ekspluatācijas raksturiem līmeni ir attiecināmi uz visu cimdu, iekļaujot visas kārtas.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 A TIPS - caurtulādes veiktspēja (dzīsl. vienuz 2 minimum vajsma veiktspēja minimālajām 6 kimikālām. Rezultāti ņēmām no EN 16523-1 ir balstīti uz zīmētājiem ķīmiskajiem ķīmiskajiem laikiem (skatīt 1. tab. A = metānsa pārejas laiks (min)) J = n-heptāns, K = Sārskābe 96%, O = amonija hidroksīds 25%, T = formaldehīds 37%, P = ūdeņraža peroksīds 30%. Šo informāciju par veiktspēju, tostarp par to, kā tas ietekmē dažādas ķīmiskas vielas, nevajadzētu izmantot, lai noteiktu ķīmiskajiem produktiem ķīmiskā rezistence laboratorijas apstākļos ir veikšanas tikai no paraugiem, kas ņemti no attiecīgo uz pārbaudīto ķīmisko vielu. Tā var atšķirties, ja attiecīgo produktu lieto masīvumā. Ir ieteikts pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti to plānotajam lietojumam, jo darba apstākļi var atšķirties no cimdi pareizībā veiktspēja darba apstākļi var ietekmēt aukstuma pārejas laiku, piemēram, temperatūras, nodiluma vai noārdīšanās, ietekmi. Izmantojamā ķīmiskā cimdā var samazināt pretestību attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem, jo to fizikālās īpašības ir mainījušās. Kustības, uzrušāšana, berze un sarāšana, ko izraisa saskare ar ķīmiskajiem produktiem var ievērojami samazināt faktisko ķīmisko aizsardzīb. Ķīmiskajiem produktiem ir svarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus. Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet cimdus, lai konstatētu defektus vai plaisas.
EN ISO 374-5:2016 : Caurlaidības pretestība tika pārbaudīta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu. Sarāsanas līmeni saskaņā ar EN ISO 374-4:2019 norāda uz zīmēm par to, kādas izmaiņas var rasties pēc pakļaušanas konkrētai ķīmiskai vielai. Ķīmiskās vielas ietekme uz to, vai produkts ir piemērots lietošanai, tādēļ to pastāv to iespējams riska. Nevienai no iespējām vai procesiem, kas tiek izmantoti šo produktu razošanā, nav kaitīga ietekmes uz vakcīnām. Aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm : izpildīts. Aizsardzība pret vīrusiem : Tests nav veikts.
Rūdzāsana procesā var būt kādēdēj dēļ. Kā īpašībām, kas to izraisa, ir ietekmēt iekļūst ari gala produktā, kas var izraisīt alergisku reakciju. Šo cimdu var izmantot līdz 5 gadiem pēc to izgatavošanas datuma. Roku higiēna: ka nepieciešams rokas ar netiro cimdu, noteikti novelciet cimdu, aizkerot to pie plauktas pamatnes ar pirkstu. Ieslīdinīt pirkstus otrā cimdā un novelciet to pieskaroties šīdada.
Atbilstības deklarāciju ir pieejama tīmekļa vietnē skatīt **

ET

CE-märgis kinnad tõhistab vastavust Euroopa Liidu määruse 2016/425 põhinõuetele. Vastupidavus on tagatud ainult kinda peopesa osale. Ärge kasutage ega käidelge esemeid temperatuuril üle 100°C. Ei soovitanda puhastamist ega hooldamist. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Säilitage originaalpakendis jõhedas ja kuivas kohas. Kinda on vastavalt moodulile B sertifitseerinud volitatud asutus (vt*). Ilt kategooria kinda on volitatud asutus tõestanud liisa VII (mooduli C2) hindamise vt *. Sümbolid ja viited standardite kohta tähendavad, et toode vastab viidatud Euroopa standarditele. Selle toodega kaasnevad vajadusel kõik tuote vastupidavuse tasemed vastavalt igale standardile. Üksikasjad on esitatud allpool:
Kvaliteet vastavalt standardile EN ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a=kulumiskindlus (0–4); b=sissetõlkekindlus (0–5); c=rebenemiskindlus (0–4); d=perforatsioonikindlus (0–4); e=vaadeldavus TDM lõikekindlus ISO 13997 (A kuni F). X tähendab, et test ei ole läbitud. O tähendab, et toote vastupidavus selle tegurile on vähem kui vajalik minimum.
EN 511:2006: a=konvektiivjõu (0–4), b=kontaktkülm (0–4), c=veekindlus (0 või 1). Märjana võivad kindad ei anna isolatsioonimaatus. Toimivus- ja kaitsetaseme aluseks on ukseks kinda kõikide kihtide olemasolu. See toode tagab kulmade esemetega kokkupuutel kaitset ainult piratud ajaks. Vastupidavust võib vähendada tasemel X vee sissepääs.
EN 407:2020 : a=piirdud leegiga kokkupuude (ei kohaldulele tohi puutuda kokku lahtise tulega), b=konvektiivsuus (0–2), d= soojusiikirgus (0–2), e=evakiseed sulametallipritsmed (0–2), f=suured sulametallipritsmed (0–2). Maksimaalne soojustase vähkese soojusohutuse korral = X22222. Tulekindlust pole kinnitatud. Mitmest materjalist kihtidega kinnaste puhul kehtivad vastupidavustasemed kogu kinda kohta, ka kõik kihid.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : läbipaistvuskatsetuse tase peab olema vähemalt tasemel 2 vähemalt kuue keemilise katseaine korral. Tulemused vastavalt standardile EN 16523-1 põhinevad mõõdetud kaustusaegadel (vt tabelit 1. A = toimivuse tase B = mõõdetud ajavahemik (min) J = n-heptaan, K= naatriumhüdroksiid 40% L = väävelhape 96%, O= ammooniumhüdroksiid 25%, T = formaldehüüd 37%, P = vesinikperoksiid 30%. See teave ei kajasta tõelised kahne tegelikku kestust ja ei kajasta segude ja puhaste kemikaalide erinevusi. Kaemine vastuvõetavuse on laboritingimustes mõõdetud kokkupuude kemikaalidega ja see on seotud antud vastuvõetavuse kemikaaliga. See võib olla erinev, kui toodet kasutatakse segus. Soovitatav on kõntrollida, kas kindad sobivad kasutamiseks ettenähtud otstarbel, kuna tõõkona tingimused võivad tõupiilistest katsetest erineda, näiteks võib olla erinev temperatuur, abrasioon või lagunemise uluda. Kindad võivad kaotada oma kaitsevõime kemikaalidega kokkupuutel vastupanu. Kemikaalidega kokkupuutest põhjustatud liikumised, pisad, hõõrdumine ja lagunemine võivad ohustada vastupidavust kasutusega. Soovitavate toodete puhul võib lagunemine olla kõige olulisem tegur, mida tuleb arvestada kaemisel resistentsie kinda valimisel. Enne kasutamist kontrollige kinnaste puudusi või viigu. Kõõsdamise protsessi var jõuk kõõsdamisel ohtlikke ja ka toksilisi ühendeid võib eraldada van kõõsdamisel. Kõõsdamise ajal tõõsdamisel võib tõõsdamisel ka pastaks to eraldumisaja risks. Nevienai no ziejvelām vai procesiem, kas tiek izmantoti šo produktu razošanā, nav kaitīga ietekmes uz vakcīnām. Aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm : izpildīts. Aizsardzība pret vīrusiem : Tests nav veikts.
Rūdzāsana procesā var būt kādēdēj dēļ. Kā īpašībām, kas to izraisa, ir ietekmēt iekļūst ari gala produktā, kas var izraisīt alergisku reakciju. Šo cimdu var izmantot līdz 5 gadiem pēc to izgatavošanas datuma. Roku higiēna: ka nepieciešams rokas ar netiro cimdu, noteikti novelciet cimdu, aizkerot to pie plauktas pamatnes ar pirkstu. Ieslīdinīt pirkstus otrā cimdā un novelciet to pieskaroties šīdada.
Atbilstības deklarāciju ir pieejama tīmekļa vietnē skatīt **

BG

CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани само за участка от ръкавицата, разположен върху дланта. Да не се използва за работа с предмети, чиято температура е по-висока от 100°C. Не се препоръчва да се почиства, нито да се поддържа. Само за еднократна употреба. Да се съхранява в оригинална опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (вж. *). Оценката по приложение VII модул C2) е извършена за категория III от нотифициран орган, вж. *. Пиктограмите и препратките към стандартите показват, че даденият продукт е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация, ако е приложимо, се допълнява с допълнителни нива на изпълнение на аспекта съгласно всеки един стандарт. Подробната информация е представена по-долу:
EN 388:2016+A1:2018 : a=устойчивост на абразивно износване (0-4); b=устойчивост на разкъсване (0-5); c=сопротивление при разкъсване (0-4); d=устойчивост на пробиване (0-4); e = срязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е изпълнено. По отношение на запълняването в ръкавите на изпитаното на ръкавицата се отнася (0,2) резултатите от "проверката на срязването" имат само информативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с "стандартизирано" TDM (ISO) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.
EN 407:2020 : a=поведение при горене (+/-); b=топлинен контакт (0-4); c=конвективна топлина (+/-); d= топлина на излъчване (+/-); e= малки натрупвания от разтопен метал (+/-); f= големи натрупвания от разтопен метал (+/-). Ако оборудването има експлоатационно ниво от 1 до 2 за поведение при горене, то не трябва да бъде в пряк контакт с огъня. За защита, направени от няколко слоя екстраполирането няма за приложим сами върху цялата ръкавица, за всички слоеве.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : Резултатите съгласно EN 16523-1 са базирани на измереното време на проникване (вж. Табл. 1 : A=време на изпитване, B = измерено време на проникване (min)) J = n-хептан, K = натриев хидроксид 40%, L = сярна киселина 96%. O= амонеев хидроксид 25% T = Формалдехид 37%, P = водороден пероксид 30%. Тази информация не отразява действителния срок на защита на работното място, както и различията между отделните химикали продукти и чистите химични продукти. Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия от проби, взети само от дланта. Ако случаите, при които ръкавицата е изложена на по-ниски температури, абразивни или продължителни контакти с подложки на изпитания, и се отнася само до изпитания химикал. В много от случаите, ако разтворителят продукт се използва в химична смес. Препоръчително е да се провери дали ръкавицата са подходящи за използване съгласно предназначението им, тъй като условията на работното място могат да са различни от тези на типовото изпитание поради влиянието на другите фактори, като например температурата, износване и разтягане. При използване ръкавицата може да има по-малка химична устойчивост поради промяна на техните физични свойства. Движенията, удари, триенето и разтягането, получени в резултат на работа с химични продукти, могат значително да намалят действителната им защита. Най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химичните устойчиви ръкавици за работа с корозивни продукти, е разтварането. Преди употребата проверете дали ръкавицата няма дефекти или дали не е повредена. Устойчивостта на проникване е изпитана в лабораторни условия от отнася само за изпитвания проба. Нивата на разтягане съгласно EN ISO 374-4:2019 показват промяна на техните физични свойства. Замърсяванията, които могат да бъдат причинени от химичните продукти.
EN ISO 374-5:2016 : За химич от суровините или процесите, използвани в производството на тези продукти, не е известно да имат канцерогенен или друго опасен ефект за потребителя. Защита срещу бактерии и гъбички : ПРОЦЕНО. Защита від вірусів : не е изпитвано.
Алергични реакции: Ако ръцете ви стават по-чувствителни, такъв чифт ръкавици, які можуть викликати алергічні реакції. Цей ръкавица може да бъде използвана в строгия до 5 години след производството.
Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта вижте **.

RO

Marcajul CE de pe mănușă semnifică conformitatea cu cerințele esențiale din Regulamentul european 2016/425. Nivelurile de performanță sunt garantate numai pentru palma mănușii. A nu se utiliza pentru manipularea obiectelor cu o temperatură mai mare de 100°C. Nu se recomandă curățirea și întreținerea. Doar pentru unică folosință. A se păstra în ambalajul original într-un loc răcoros și uscat. Acestă mănușă a fost certificată de organismul notificat Modul B (a se vedea *). Evaluarea Anexei VII (Modulul C2) a fost efectuată pentru categoria III de către organismul notificat, a se vedea *. Pictogramele și referințele la standarde înseamnă indicați faptul că articolul respectă standardul (standardele) european (european) citat(e). Aceste informații sunt însoțite, dacă este cazul, de nivelurile de performanță obținute de articol în conformitate cu fișele standard. Detaliile sunt prezentate mai jos:
Investigațiile conform EN ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a = abraziune (0–4), b = tăiere prin transgre (0–5), c = rupere (0–4), d = perforație (0–4), e = tăiere TDM conform ISO 13997 (A la F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat. O indică faptul că mănușa are un nivel de performanță mai mic decât cel minim pentru pericolul individual citat. Mănușa îți poate oferi o protecție de ansamblu mai redusă în ceea ce privește pericolul respectiv decât nivelul minim de performanță.
EN 511:2006 : a = răcire prin convecție (0-4), b = răcire prin conducție (0-4), c = permeabilitate la apă (0 sau 1). Mănușa și poate pierde proprietățile de izolare atunci când este umedă. Nivelurile de performanță și de protecție se aplică numai pe anumite zone ale mănușii. Acestă mănușă oferă protecție pe o perioadă limitată de timp în contact cu produse la rece. Purtarea acestor mănuși este recomandată atunci când manipulați piese mici reci care nu depășesc -10°C într-un mediu uscat. Performanța poate fi redusă din cauza nivelului X de permeabilitate a apei.
EN 407:2020 : a = răspândirea limitată a flăcării (nu se aplică/nu trebuie), b = căldură prin conducție (0-2), c = căldură prin convecție (0-2), d = căldură prin radiație (0-2), e= particule fine de metal topit (0-2), f = particule mari de metal topit (0-2). Nivelurile termice maxime pentru riscuri termice scăzute = X22222. Nu se recomandă pentru protecția la flacără. Pentru mănuși cu mai multe straturi din material, nivelurile de performanță se aplică pentru toate straturile, inclusiv cele din interior.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TIP A : performanța de permeabilitate trebuie să fie de cel puțin nivelul 2 pentru cel puțin șase substanțe chimice testate. Rezultatele conform EN 16523-1 se bazează pe timpul de trecere măsurat (a se vedea Tab. 1 A = timpul de trecere măsurat (min)) J = n-Heptan, K = hidroxid de sodu 40%, L = acid sulfuric 96%, O = hidroxid de amoniu 25%, T = formaldehidă 37%, P = peroxid de hidrogen 30%. Aceste informații nu reflectă durata efectivă de protecție la locul de muncă și nu reflectă diferențele dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condițiu de laborator din probe prelevate numai din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Acestă poate fi diferită în cazul în care este utilizată în un amestec. Se recomandă să se verifice dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot varia față de tipul de utilizare testat, datorită influenței a diverși factori, cum ar fi, temperatura, abraziunea și degradarea. Dacă este utilizată o mănușă din mai multe straturi de material, proprietățile de rezistență chimică ale mănușii se pot modifica. Mișcarea, prinderea, frecarea și degradarea cauzate de contactul cu substanța chimică pot reduce în mod semnificativ timpul real de utilizare. În cazul produselor corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare la selectarea unei mănuși rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, inspectați mănușa pentru defecțiuni sau fisuri.
Permeabilitatea poate fi redusă din cauza nivelului X de permeabilitate a apei.
EN 374-5:2016 : rezistența la pătrundere a fost testată în condiții de laborator și se referă numai la proba de testare. Nivelurile de degradare conform EN ISO 374-4:2019 indică modificări ale de rezistența la străpungere a mănușilor din material testat. Proprietățile impotriva bacteriilor și a fungilor: ADMIS. Protecție împotriva virușilor nu s-a testat.
Avertisment: mănușile nu trebuie folosite în apropierea mașinilor cu risc de prindere. Pot fi prezenți alergeni în procesul de producție și, prin urmare, în mănușă, ceea ce poate provoca reacții alergice. Nicuing dintre materiile prime sau procesele utilizate la fabricarea acestor produse nu este cunoscută că aduni vreun efect negativ asupra purtătorului. Acestă mănușă poate fi folosită timp de până la 5 ani. După data fabricației. Igiena mâinilor: pentru a nu contamina mănușa și o mănușă murdară, scoateți mănușa prin cuțarea de la baza încheieții mâinii pând la degete. Introduceți degetele în a doua mănușă și scoateți mănușa. Evitați atingerea pielii.
Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul internet: a se vedea **.

EL

Η σήμανση CE (CE) στο γάντι σημαίνει συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425. Τα επίπεδα απόδοσης είναι εγγυημένα μόνο για την παλάμη του γαντιού. Μην το χρησιμοποιείτε για χειρισμό αντικειμένων που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100°C. Δεν συνιστάται κανένα κύκλωμα χρήσης ή συντήρηση. Μόνο για μία χρήση. Διατηρείτε μέσα στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και ξηρό. Το γάντι αυτό έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό (βλ. *). Η αξιολόγηση του παραρτήματος VII (κατηγορία C2), για τη κατηγορία II, πραγματοποιήθηκε από τον κοινοποιημένο οργανισμό βλ. *. Τα εικονογραμματα και οι αναφορές σε πρότυπα υποδεικνύουν ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται, αν απαιτείται, από τα επίπεδα απόδοσης του προϊόντος σύμφωνα με κάθε πρότυπο. Η λεπτομερής περιγραφή παρέχεται παρακάτω:
Καταλογιστ κατά EN ISO 21420. EN 388:2016+A1:2018 : a = τριβή, (0-4), b = κοπή σε φέτες (0-5), c = σχίσιμο (0-4), d = διάτρηση (0-4), e = κοπή TDM σύμφωνα με ISO 13997 (A έως F). Το X σημαίνει ότι η δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε. Ο υποδηλώνει ότι το γάντι έχει επίπεδο απόδοσης χαμηλότερο από το κλάσμα για τον κίνδυνο στόχευσης κινδύνου. Το γάντι μπορεί να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες στον είναι βρεγμένο. Τα επίπεδα απόδοσης και προστασίας εξαρτώνται από τη παχύτητα του υφάσματος στην περιοχή αυτή.
EN 511:2006 : a=δανεικμένο κρύο (0-4), b = ψυχρή επαφή (0-4), c=διαβάτιμο νερού (0 ή 1). Το γάντι μπορεί να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες στον είναι βρεγμένο. Τα επίπεδα απόδοσης και προστασίας εξαρτώνται μόνο από τη πάχυνση αυτής της περιοχής.
EN 407:2020 : a= μη υποστηρίξιμη φλόγα (ναι/όχι) (δεν υφίσταται/πρέπει), b=θερμότητα μεταφοράς (0-2), d=θερμότητα ακτινοβολίας (0-2), e=μικρά σωματίδια τηγμένου μετάλλου (0-4), f=μεγάλα τηγμένα σωματίδια μετάλλου (0-2). L. Μέγιστα θερμικά επίπεδα για χαμηλό θερμικό κίνδυνο = X22222. Δεν λάμπει. Υπάρχει η πιθανότητα ο κίνδυνος τοξικότητας μετά τη φλόγα. Αν τα γάντια είναι φτιαγμένα από πολλά υλικά, τα επίπεδα απόδοσης ισχύουν μόνο για αυτό μέρος του γαντιού.
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE A : Η απόδοση διάσδυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο 2 σύμφωνα με τον EN 16523-1 βασίζονται σε μετρημένους χρόνους διέξοδος (βλέπε Πίνακα 1 A = επίπεδο απόδοσης, B = Μετρημένος χρόνος διέξοδος (λεπτά)) J = n-επτάνιο, K = υδροξείδιο του νατρίου 40%, L = θειικό οξύ 96%, O = υδροξείδιο του αμμωνίου 25%, T = φορμαλδεΰδη 37%, P = υπεροξείδιο του υδρογόνου 30%. Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας και δεν αντικατοπτίζουν τις διαφορές μεταξύ των μιγμάτων και των καθαρών χημικών ουσιών. Η χημική αντοχή αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες στον χώρο εργασίας και λαμβάνει υπόψη μόνο τα δείγματα που αφαιρέθηκαν από τη παλάμη. Αυτή μπορεί να παρουσιαστεί διαφορετική εάν το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται σε ένα μείγμα. Συνιστάται να ελέγχετε εάν τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση, καθώς οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τις συνθήκες μας τεστ, λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η θερμοκρασία, η τριβή και η φθορά. Το γάντι, στοιχεία χημικοστατικής μπορεί να παρουσιάσει μείωση στη χημική αντοχή λόγω αλλαγών στις φυσικές του ιδιότητες. Η κίνηση, τα σκοίμματα, η τριβή και η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με την χημική ουσία μπορεί να μειώσει σημαντικά την πραγματική χρόνο χρήσης. Για τα διαβρωτικά προϊόντα, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη στον επιλέγετε ένα γάντι ανθεκτικό στα χημικά. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το γάντι για τυχόν φθορές ή ρωγμές.
EN 374-5:2016 : Η αντοχή στη διείσδυση έγινε σε εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο τα δείγματα δοκιμής. Η αντοχή στη διείσδυση μπορεί να μειωθεί μετά τη χρήση ενός χημικού ουσία. Η τιμή